





10.5時間

0.8時間

31.5時間

14.7時間

基本仕様

バッテリー	LiFePO4(リン酸鉄リチウム)
充放電サイクル数(80%)	3500回
容量	1440Wh
サイズ(幅×奥行×高さ)	340×247×317mm
重量	17kg
充電温度	0°C~40°C
放電温度	-20°C~40°C

AC出力

電力	最大1800W
AC出力ポート ×4	100V,18A
AC由力小一下 ×4	50Hz/60Hz
UPS	切替時間 ≤20ms

入力

	最大1440W
AC	100V,15A Max.
	50Hz/60Hz
	500W Max.
ソーラー	12V~60V,10A
シガーソケット	12V/24V
鉛蓄電池	12V/24V

DC出力

USB-A×4	5V/3A
USB-C ×1	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A (最大60W) 20V/5A (最大100W)
シガーソケット ×1	120V/10A 最大120W
ワイヤレス充電 ×1	5W/7.5W/10W/15W

^{*} 仕様及び外観は、改良の為予告なく変更されることがあります。



BLUETTI AC180P

電気の不安がない安心感を



製品特徴





5年間保証



98

充放電サイクル数 3500回



最大500W ソーラー充電



1440Wの急速充電



最大出力1800W ほぼすべての家電に対応

充電方法



ACコンセント (1,440W) **1.5時間**







ソーラー充電 (500W) **3.5時間**







(200W) **7.2時間**



日常も防災もレジャーもサポート

1,800W の高出力、1,440Wh の大容量で、家電を自由に使える自宅の便利さを屋外に。非常時でも日常と同じ家電を安心して使うことができるオールラウンダーなポータブル電源です。本体は約17kgで、上部のハンドルにより安定して持ち運べる設計。さらに、ソーラーパネルによる最大500Wの充電に対応し、コンセントが使えない場所でも効率よく電力を確保できます。



急速充電

AC 充電用インバーター内蔵により、外付け AC アダプターが不要。


AC充電 1440W

1 900//6/

4 100%(1.5時間




ソーラー充電 500W



簡易USP機能

パススルー充電に対応し、停電時には 20ms で電源切り替えが可能な UPS 機能を搭載しています。





高い安全性、信頼性のあるLiFePO4と 高性能なBMSを搭載

安定性に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。充放電サイクル数は 3500 回※1 と 10 年近く毎日使用できるよう設計されています。また、内蔵している BMS(バッテリーマネジメントシステム)が高温、過電圧、過負荷、短絡などの潜在的なリスクから電源を守ります。

※13500回充放電を繰り返しても、バッテリーの劣化を80%に保ちます。

